

ARBECOAT

Огнезащитные покрытия для металло-конструкций

Колди ПРОФ
Koldi Prof Group®
Официальный дистрибьютор



ARBECOAT

Огнезащитные покрытия для металлоконструкций

- Огнезащитные составы для нанесения на строительной площадке и ЗМК
- Защита металлоконструкций с пределом огнестойкости R15 — R150
- Разработка проектов огнезащиты
- Составы могут наноситься при температуре от –25 °С до 40 °С
- Выдерживают землетрясение до 9 баллов по шкале MSK-64
- Срок службы не менее 25 лет
- Высокое качество и экономичный расход
- Клиентоориентированная ценовая политика
- Помощь при подборе технического решения по огнезащитным системам

Не является публичной офертой и не подлежит распространению неопределенному кругу лиц.

Брошюра носит информационный характер, информация может быть изменена в одностороннем порядке производителем и/или поставщиком материалов торговой марки ARBECOAT (ООО «НПФ Индустриальные покрытия»).

Производитель и/или поставщик не принимают каких-либо претензий, которые влекут за собой возникновение ответственности, в том числе в связи с небрежностью в отношении всех результатов, причинением вреда здоровью, прямым или косвенным убыткам, или ущербом, возникающим в результате использования продуктов не в соответствии с рекомендациями производителя, или иным образом.

Пользователь самостоятельно отвечает за получение точной, полной и необходимой информации в отношении продуктов ARBECOAT (ООО «НПФ Индустриальные покрытия»).

Для получения полной и точной информации по подбору и расчету требуемого количества огнезащитного материала ARBECOAT (ООО «НПФ Индустриальные покрытия»), необходимо обратиться к специалистам компании ООО «Колди Проф Групп».

Колди ПРОФ
Koldi Prof Group®
8 (846) 300-42-23 г. Самара, Заводское шоссе, дом 1 koldi-prof.ru info@koldi-prof.ru


ARBECOAT

Огнезащитные покрытия для металлоконструкций

Системы покрытий против целюлозного и углеводородного горения

На открытом воздухе

Двухкомпонентный огнезащитный вспучивающийся состав
на основе модифицированных **эпоксидных** смол ARBECOAT FIRE E




- **ECOMAST E 280/270** 100 мкм
- **ARBECOAT FIRE E** Огнезащитный состав
- **ECOMAST PU 74** 60 мкм

Срок службы: VH (>25 лет)

На открытом воздухе, в сырых неотапливаемых и сухих отапливаемых помещенях


Огнезащитный состав на основе **органоразбавляемых** модифицированных полимерами смол ARBECOAT FIRE



- **ECOMAST E 280/270** 100 мкм
- **ARBECOAT FIRE** Огнезащитный состав
- **ECOMAST PU 74** 60 мкм

Срок службы: VH (>25 лет)


Комбинированное **конструктивное** огнезащитное покрытие ARBECOAT FIRE C



- **ECOMAST E 280** 100 мкм
- **ARBECOAT FIRE XT** Теплоизолирующий состав
- **ARBECOAT FIRE** Огнезащитный состав
- **ECOMAST PU 74** 60 мкм

Срок службы: VH (>25 лет)

Комбинированное **конструктивное** огнезащитное покрытие ARBECOAT FIRE C



- **ECOMAST 105** 60 мкм
- **ARBECOAT FIRE XT** Теплоизолирующий состав
- **ARBECOAT FIRE** Огнезащитный состав
- **ECOMAST PU 74** 60 мкм

Срок службы: VH (>25 лет)

Толщина слоя и расход огнезащитного состава зависят от группы требуемой эффективности огнезащиты металлоконструкций и приведенной толщины металла (ПТМ).

Специалисты нашей компании помогут расчитать требуемое количество огнезащитного состава и разработать проект огнезащиты согласно технического задания клиента.

Защита электрических кабелей

В сырых неотпаливаемых и сухих отапливаемых помещениях

Огнезащитный однокомпонентный вспучивающийся состав на основе водных дисперсий синтетических полимеров для электрических кабелей ARBECOAT Fire Cable W



- **ARBECOAT Fire Cable W**

  Огнезащитный состав. Срок службы: Н (>25 лет)

  Расход огнезащитного состава зависит от способа и вида укладки кабеля

  Применяется для улучшения характеристик огнестойкости стальных конструкций, эксплуатирующихся внутри помещений, не подвергающихся прямому воздействию атмосферных факторов и ультрафиолетового излучения.

  Предназначен для создания огнезащитного покрытия на металлических несущих, ограждающих и кровельных конструкциях промышленного и гражданского назначения.

  Обеспечивает огнезащитную эффективность покрытия 7-2-й групп (15 — 120 мин).

  Под воздействием температуры (около +250 °С) образует защитный слой пенококса с низкой теплопроводностью, который препятствует прогреву металлических конструкций.

  Покрытие не выделяет вредных веществ при нанесении, не образует токсичные соединения в присутствии других веществ.

Колди ПРОФ
Koldi Prof Group®

Надёжная защита металла от коррозии и огня. Подбор и поставка ЛКМ.

Компания осуществляет не просто просто покраску металла, а вырабатывает комплексное решение по защите оборудования и металлоконструкций заказчика от коррозии и огня сроком до 25 лет.

ООО “Колди Проф Групп” — официальный дистрибьютор торговых марок

ECO MAST®

ARBECOAT

Другие услуги компании:

- Абразивоструйная обработка
- Промышленная покраска
- Нанесение огнезащитных составов на металлоконструкции
- Нанесение покрытий усиленного типа
- Аренда компрессорного и абразивоструйного оборудования

Наименование компании : ООО “Колди Проф Групп”

ИНН : 6318240990

ОГРН : 1146318002335

Фактический адрес : 443022, г. Самара, ул. Заводское шоссе, дом 1

Телефоны : +7 (846) 300-42-23
+7 (800) 500-87-98

Сайт : www.koldi-prof.ru

Электронная почта : info@koldi-prof.ru